

3.30 播放当前节目中指定媒体

功能描述					
播放当前节目中指定媒体					
请求方	中控设备		请求方式	UDP/TCP/串口	
请求 TLV	Name		长度	默认值	描述
	Tag		2	273	
	Length		2		
	Value[]	Index[]	4		媒体在节目索引
响应方	无				
示例	播放正在播放节目中第 2 个媒体: CC 55 CC 55 01 00 00 01 02 00 08 00 11 01 04 00 01 00 00 00				

3.31 暂停当前播放节目中指定媒体

功能描述					
暂停当前播放节目中指定媒体					
请求方	中控设备		请求方式	UDP/TCP/串口	
请求 TLV	Name		长度	默认值	描述
	Tag		2	274	
	Length		2		
	Value[]	Index[]	4		媒体在节目索引
响应方	无				
示例	暂停正在播放节目中第 2 个媒体: CC 55 CC 55 01 00 00 01 02 00 08 00 12 01 04 00 01 00 00 00				

3.32 打开节目中指定媒体的声音

功能描述					
打开节目中指定媒体的声音					
请求方	中控设备		请求方式	UDP/TCP/串口	
请求 TLV	Name		长度	默认值	描述
	Tag		2	269	
	Length		2		
	Value[]	Col[]	4		媒体所在列索引
Row[]		4		媒体所在行索引	
响应方	无				
示例	打开第 5 个节目图层 4 的媒体声音: CC 55 CC 55 01 00 00 01 02 00 0C 00 0D 01 08 00 04 00 00 00 03 00 00 00				

